

WASSERTECHNIK

A central graphic featuring a circular splash of water. This circle is surrounded by two large, glowing arcs: a blue one on the left and an orange one on the right, which intersect at the water splash. The background is a dark blue gradient.

2025



„WASSER IST DER
URSPRUNG VON ALLEM.“

Thales von Milet

WASSERTECHNIK

WASSERTECHNIK	4
Allgemeine Information	4
Ihre Vorteile	5
HEIZUNGSWASSERAUFBEREITUNG	6
Ihre Vorteile	6
Wann Enthärtung, wann Vollentsalzung	7
Unser DITECH Sortiment	8
LECKAGESCHUTZ	10
Ihre Vorteile	10
L-Leckageschutzmodul	10
S-Leckageschutzmodul	11
Funk-Bodensensor	11
WASSERENTHÄRTUNG	12
Ihre Vorteile	13
Funktionsprinzip des Ionenaustausches	13
Pendelenthärtungsanlage	14
Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung	15
WASSERFILTER	16
Ihre Vorteile	16
Filtertechnik	17
Unser DITECH Sortiment	18
HYGIENESPÜLBOX	20
Ihre Vorteile	20
Hygienespülbox	21
WEITERE DITECH-VORTEILE	23



PERFEKTES WASSER-MANAGEMENT FÜR IHR ZUHAUSE

Investieren Sie in Wassertechnik von DITECH!

Es lohnt sich:

- Genießen Sie sauberes Trinkwasser.
- Fühlen Sie sich rundherum sicher.
- Beugen Sie Schäden und Risiken vor.
- Schützen Sie Haushaltsgeräte, Wasserleitungen und Ihre Heizung.
- Sparen Sie Geld und Zeit ein.
- Schonen Sie die Umwelt.
- Erhalten Sie den Wert Ihrer Immobilie.

Entdecken Sie die vielfältigen Vorteile! Ihr Experte im Fachhandwerk berät Sie gerne.

DITECH bietet im Bereich Wassertechnik ausgesuchte und hochwertige Produkte für Ihr Zuhause.

Das Thema Wasser spielt in Ihrem Zuhause eine größere Rolle, als Sie vielleicht im ersten Moment denken. Offensichtlich ist Wasser für uns tagtäglich lebensnotwendig zum Trinken, Kochen, Duschen oder Waschen. Dazu wünschen wir uns sauberes, kalkarmes und hygienisch reines Wasser. Wasserfilter, die Hygienespülbox und Wasserenthärtungstechnik von DITECH leisten dies und schützen damit außerdem die gesamte Hauswasserinstallation und alle wasserführenden Geräte im Haus. Auch die Heizung profitiert enorm von passend aufbereitetem Wasser. Vor Lecks und Mikroleckagen schützt DITECH mit seinen Leckageschutzprodukten.

DITECH bedeutet: weniger Kosten, Ärger und Zeitaufwand. Mehr Sicherheit, Effizienz und Werterhalt.



DITECH WASSERTECHNIK IHRE VORTEILE

HEIZUNGSWASSERAUF- BEREITUNG

Das Wasser der Heizungsanlage aufzubereiten macht wirklich Sinn. Die positiven Auswirkungen: Leistungs- und Effizienzsteigerung und eine längere Lebensdauer des Heizsystems. Gleichzeitig werden negative Umweltauswirkungen und die Betriebskosten reduziert.

Seite 06 – 08

WASSERFILTER

Klares und sauberes Wasser direkt aus der Leitung ist pure Lebensqualität. Mit einem Wasserfilter holt man sich diesen unbeschwerten Genuss nach Hause und schützt außerdem die Hauswasserleitungen vor Korrosion.

Seite 16 – 18

LECKAGESCHUTZ

Wer sein Hauswassersystem gegen Leckagen schützt, ist auf der sicheren Seite. Erkennen Sie einen ungewollten Wasseraustritt früh, vermeiden Sie kostspielige Schäden, Ärger und zeitaufwändige Reparaturen.

Seite 10 – 11

HYGIENESPÜHLBOX

Nutzen Sie Ihre Immobilie nicht dauerhaft, kommt es durch die Wasserstagnation zu Ablagerungen in den Leitungen. Keimbildung und Hygieneproblemen beugt man durch eine Hygienespülbox effektiv vor.

Seite 20 – 21

WASSERENTHÄRTUNG

Weiches Wasser ist der Game-Changer für Ihr Zuhause. Leitungen und Haushaltsgeräte profitieren von dem enthärteten Wasser. Kalkflecken beim Putzen gehören der Vergangenheit an und sogar Haut und Haare werden geschont.

Seite 12 – 15



HEIZUNGSWASSERAUFBEREITUNG IHRE VORTEILE

In der modernen Haustechnik spielt die Qualität des Heizungswassers eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Lebensdauer von Heizungsanlagen. Die Heizungswasseraufbereitung optimiert das Wasser, das im Heizsystem zirkuliert. Ziel ist es, die Wasserqualität so zu verbessern, dass Korrosion, Kalkablagerungen und andere Schäden an der Heizungsanlage vermieden werden.

DIE VORTEILE

Heizung schützen: Unbehandeltes Wasser kann Mineralien und Gase enthalten, die zu Korrosion und Kalkablagerungen in den Heizungsrohren und -komponenten führen. Diese Ablagerungen können die Effizienz der Heizanlage erheblich beeinträchtigen und zu vorzeitigem Verschleiß führen.

Energieeffizienz steigern: Eine saubere und gut gewartete Heizungsanlage arbeitet effizienter. Kalkablagerungen beispielsweise wirken wie eine Isolationsschicht in den Rohren und Heizkörpern, was bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.

Kosten sparen: Durch die Vermeidung von Korrosion und Ablagerungen verlängert sich die Lebensdauer der Heizungsanlage. Dies bedeutet Kostenersparnis, weil Reparaturen und Ersatz von Komponenten seltener anfallen.

WANN ENTHÄRTUNG, WANN VOLLENTSALZUNG

Grundsätzlich ist die Entscheidung wichtig, ob salzhaltiges oder salzarmes Wasser für die Befüllung verwendet werden soll. Jedes dieser Prinzipien hat Vor- und Nachteile:

Die VDI 2035 gibt zwar generelle Richtwerte für die Befüllung mit enthärtetem oder vollentsalztem Wasser vor, allerdings macht jeder Hersteller aufgrund der großen Bandbreite der jeweiligen Heizungsanlagen und deren Materialien andere Angaben zur Befüllung der Heizungsanlage. Daher sind zuerst die Angaben der Heizungsanlagenhersteller zu beachten.

salzhaltig	salzarm
Teilenthärtung ca. 8 °dH Leitfähigkeit bleibt	Vollentsalzung 0 °dH Leitfähigkeit sinkt kleiner 100 µS

	Kartusche Enthärtung		Kartusche Vollentsalzung		Kartusche Kombi	
Kapazität	4 Liter	14.560 l/°dH	4 Liter	5.000 l/°dH	4 Liter	3.500 l/°dH
Kapazität	7 Liter	25.480 l/°dH	7 Liter	8.750 l/°dH	7 Liter	6.500 l/°dH
Kapazität	14 Liter	50.960 l/°dH	14 Liter	17.500 l/°dH	14 Liter	13.000 l/°dH

Berechnungsbeispiel Enthärtung 4 Liter	Berechnungsbeispiel Entsalzung 4 Liter	Berechnungsbeispiel Kombi 4 Liter
Kapazität Härte­differenz ¹ (Rohwasser-Ausgangshärte) 14.560 Liter (20 °dH – 8 °dH) 12 °dH = 1213 Liter	Kapazität Gesamthärte ² 5.000 Liter 20 °dH = 250 Liter	Kapazität Gesamthärte ² 3.500 Liter 20 °dH = 175 Liter

¹ Härte­differenz = Rohwasserhärte – Ausgangshärte / 2 Bei der Vollentsalzung erfolgt keine Verschneidung.

DITECH APP



Die DITECH Wassertechnik iL APP ganz schnell & easy über den QR-Code für iPhone oder Android herunterladen.



DITECH Wassertechnik iL APP

Smarte Helfer wie die DITECH Wassertechnik iL APP erleichtern unseren Alltag und geben zusätzliche Sicherheit. Auf einen Blick checken Sie dann beispielsweise die Wasserhärte oder kontrollieren den Salzvorrat. Durch das vernetzte System können alle Connect-Geräte auch untereinander kommunizieren und interagieren.

UNSER DITECH-SORTIMENT



DITECH S Anschlusscenter
Art.-Nr. DT7611

Stationäre Heizungsbefüllung
Universelle Armatur zur Heizungs-
befüllung



DITECH M Anschlusscenter
Art.-Nr. DT7612


Stationäre Heizungsbefüllung
Universelle Armatur zur Heizungs-
befüllung mit Systemtrenner BA



* Förderfähiges Produkt

DITECH L Anschlusscenter *
Art.-Nr. DT7613

Vollautomatische Heizungsbefüllung
mit Leckageschutzfunktion



DITECH Anschlussflansch
Art.-Nr. DT760620 / DN 20
Art.-Nr. DT760625 / DN 25
Art.-Nr. DT760632 / DN 32

Einbaumöglichkeit senkrecht
wie waagrecht.





DITECH HVE Plus Kompaktstation
Art.-Nr. DT7615

für die Befüllung mit vollentsalztem
und pH-Wert stabilisiertem Wasser



DITECH Mobile Füllstation
Art.-Nr. DT7616

Zur mobilen Heizungsanlagen-
befüllung mit enthärtetem,
vollentsalztem oder mit zusätz-
licher pH-Wert Stabilisierung



DESIGN PLUS
powered by ISH

iF DESIGN
AWARD
2015

DITECH Heizungsfilter
Art.-Nr. DT7605

Heizungsfilter mit Schlamm- und
Magnetitabscheider, rückspülbar,
mit integrierter automatischer
Entlüftung



DITECH Kartusche
zur Enthärtung
DT760202, 2,5 Liter
DT760204, 4 Liter
DT760207, 7 Liter
DT760214, 14 Liter

DITECH Austauschgranulat
für Enthärtungskartusche
DT76072, 2,5 Liter
DT76074, 4 Liter
DT76077, 7 Liter



DITECH Kartusche
zur Vollentsalzung
DT760302, 2,5 Liter
DT760304, 4 Liter
DT760307, 7 Liter
DT760314, 14 Liter

DITECH Austauschgranulat
für Entsalzungskartusche
DT76082, 2,5 Liter
DT76084, 4 Liter
DT76087, 7 Liter



DITECH Kartusche Kombi
zur Vollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisierung
DT760402 2,5 Liter
DT760404 4 Liter
DT760407 7 Liter
DT760414 14 Liter

DITECH Austauschgranulat
Kombi für pH-Wert-Stabilisierungs-
kartusche
DT76092 2,5 Liter
DT76094 4 Liter
DT76097 7 Liter

Das Kartuschensystem ist mit allen DITECH Anschlusscentern sowie der DITECH Mobile Füllstation kombinierbar.

LECKAGESCHUTZ IHRE VORTEILE

Wasser kann an der falschen Stelle unerwartet zum Problem werden. In Deutschland ereignet sich statistisch gesehen alle 30 Sekunden ein Wasserschaden. Von Rohrbrüchen über leckende Leitungen bis hin zu defekten Dichtungen – jährlich sind etwa eine Million Haushalte von solchen Unannehmlichkeiten betroffen. Die Folgen? Oftmals hohe Kosten und viel Ärger. Leckageschutz beugt Wasserschäden effektiv vor und ist daher eine lohnende Investition für ein sicheres Zuhause.

DIE VORTEILE:

Sicherheit und ein gutes Gefühl: Leckageschutzsysteme bieten umfassende Sicherheit für Ihr Zuhause, indem sie vor Wasserschäden schützen. Sie bieten nicht nur Schutz durch Abschalten der Wasserzufuhr im Falle eines größeren Lecks. Bei Mikroleckagen agieren sie präventiv, indem sie diese frühzeitig erkennen und melden.

Kosten und Ärger vermeiden: Die Folgen eines Wasserschadens können gravierend sein: Verlust von wertvollem Hausrat und Möbeln, Renovierungskosten, bis hin zu Schimmelbildung oder tiefgreifenden Schäden an der Baustruktur. Das alles kostet Zeit, Geld und Nerven. Leckageschutz beugt dem vor.

Alles im Blick: Wasserverbrauch und Fernsteuerung: Moderne Leckageschutzsysteme ermöglichen durch ihre Funktion auch die Überwachung des Wasserverbrauchs, was zu Kosteneinsparungen animieren kann. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit der Fernüberwachung und -steuerung, sodass Sie auch unterwegs informiert bleiben und bei Bedarf eingreifen können.

Einfache Installation und Wartung: Die Installation der Leckageschutzsysteme ist schnell und einfach möglich. Einmal installiert, benötigen sie wenig Wartung und sind anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihres Hauses.



DITECH L **Leckageschutzmodul**

Art.-Nr. DT3628, für einen Strang
Art.-Nr. DT3633, für zwei Stränge

DITECH Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung

Das Komfortmodell mit
Smart Steuerung und
Anschluss für Rückspülfilter
mit integriertem
Leckageschutz DITECH L

Art.-Nr. DT3634



DITECH LECKAGESCHUTZ



DITECH Leckageschutzmodul*

mit **Smart Steuerung**. Der Leckageschutz wird in die Hauseingangsinstallation eingebaut. Er überwacht das eingestellte Volumen, die Zeit und den Durchfluss. Mit Hilfe der Selbstlernphase ist eine sichere und einfache Inbetriebnahme möglich. Das Gerät wird über WLAN ins Netzwerk angemeldet und kann einfach und bequem über die DITECH App mit dem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Der SafeTech besitzt die Funktion der Mikroleckage-Erkennung und verhindert somit sehr früh Wasserschäden. Mit der Verknüpfung des Bodensensor SafeFloor können weitere Bereiche im Gebäude abgesichert werden.

DN 20, Art.-Nr. DT363620

DN 25, Art.-Nr. DT363625

DN 32, Art.-Nr. DT363632



DITECH Funk-Bodensensor*

zur Überwachung von kritischen und/oder besonders überwachungsintensiven Stellen, bei Erkennung von Wasser auf dem Boden oder einer zu niedrigen Raumtemperatur oder zu hoher Luftfeuchtigkeit warnt das Gerät mittels blinkender LED und Warnton und meldet an Smartphone oder Tablet und im Online-Modus über SMS oder E-Mail. Bei Anschluss eines Leckageschutzmoduls wird ein Absperren der Trinkwasserleitung ausgelöst, es können mehrere Boden-Sensoren zusammen genutzt werden. Die Sensoren werden mithilfe von DITECH Connect in der DITECH App verwaltet, WLAN 2,4 GHz WPA/WPA2 geschützt, Batteriebetrieben LR06 AA 1,5 V im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. DT3635

DITECH APP



Die DITECH Wassertechnik iL APP ganz schnell & easy über den QR-Code für iPhone oder Android herunterladen.

*DITECH Wassertechnik iL APP

Smarte Helfer wie die DITECH Wassertechnik iL APP erleichtern unseren Alltag und geben zusätzliche Sicherheit. Gerade beim Thema Leckageschutz kann eine sofortige App-Info über austretendes Wasser viel Ärger und Geld ersparen. Durch das vernetzte System können alle Connect-Geräte auch untereinander kommunizieren und interagieren, beispielsweise meldet der Bodensensor einen Wassereintritt und das Leckageschutzmodul stellt das Wasser ab.

WASSERENTHÄRTUNG
SICHTBAR, FÜHLBAR, MESSBAR –
NATÜRLICH WEICHES WASSER



WASSERENTHÄRTUNG IHRE VORTEILE

Deutsches Trinkwasser erfüllt höchste Qualitätsstandards, bringt allerdings oft ein entscheidendes Problem mit sich – es ist zu hart! Kalkhaltiges Wasser setzt der Installation, den Armaturen und Haushaltsgeräten zu. Wie Sie diese und weitere Nachteile ganz simpel umgehen können? Mit einer durchdachten Enthärtungs-Strategie für ihr Zuhause! Die modernen, durchdachten Weichwasser-Lösungen von DITECH bieten zahlreiche Vorteile:

Schonender für die Haut und Haare: Weiches Wasser enthält weniger Mineralien wie Calcium und Magnesium, die dazu neigen, Haut und Haare auszutrocknen. Dadurch fühlt sich weiches Wasser beim Duschen oder Baden angenehmer an und kann helfen, Hautirritationen und trockene Kopfhaut zu reduzieren.

Reduzierung von Kalkablagerungen: Weiches Wasser verursacht weniger Kalkablagerungen in Rohrleitungen, Haushaltsgeräten, Armaturen und anderen Oberflächen. Dies verlängert die Lebensdauer von Geräten wie Wasserkochern, Waschmaschinen und Geschirrspülern und reduziert den Bedarf an häufiger Reinigung und Entkalkung.

Verbesserte Effizienz von Reinigungsmitteln: Weiches Wasser reagiert besser mit Seife und Reinigungsmitteln, da es weniger Mineralien enthält, die mit den Tensiden in Reinigungsmitteln reagieren. Dadurch können Reinigungsmittel effizienter arbeiten und es wird weniger Reinigungsmittel benötigt, um saubere Ergebnisse zu erzielen.

Weichere Wäsche: Weiches Wasser ermöglicht eine gründlichere Reinigung von Kleidung und lässt sie weicher und flauschiger erscheinen. Außerdem kann weiches Wasser dazu beitragen, dass Kleidungsstücke länger halten, da sie weniger durch Kalkablagerungen und harte Wassermineralien beschädigt werden.

Einsparung von Energie und Wasser: Da weiches Wasser die Bildung von Kalkablagerungen reduziert, können Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Waschmaschinen und Geschirrspüler effizienter arbeiten. Dies führt zu einer geringeren Belastung der Geräte und kann Energie- und Wasserverbrauch senken, was wiederum zu Kosteneinsparungen führt.

Bessere Wasserqualität: Der Geschmack von hartem Wasser wird als markant beschrieben. Der von weichem Wasser eher als neutral. Vor allem bei der Zubereitung von Tee oder Kaffee sorgt weiches Wasser für einen guten Geschmack, weil die Aromen sich besser entfalten können.



DAS FUNKTIONSPRINZIP DES IONENAUSTAUSCHES IN DER ANLAGE

Die für die Kalkbildung verantwortlichen Calcium- und Magnesium-Ionen strömen durch einen Enthärter. Im Enthärter werden die Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht.

Der Enthärter wird durch Spülen mit einer Salzlösung regeneriert.

Die Enthärtungsanlage ist wieder mit voller Austauschkapazität einsatzbereit.

Wasserhärte	Maßnahmen	
	< 60 °Celsius	> 60 °Celsius
< 8,4 °dH	keine	keine
8,4 bis < 14 °dH	keine	Kalkschutz oder Enthärtung empfohlen
> 14 °dH	Kalkschutz oder Enthärtung empfohlen	Kalkschutz oder Enthärtung erforderlich

DITECH PENDEL- ENTHÄRTUNGSANLAGE

DITECH Pendelenthärtungsanlage

- Pendelanlage (gemäß DIN EN 14743 und DIN 19636-100)
- Kompakte Abmessungen
- Sparbesalzung
- Kurze Regenerationszeit
- Passend auf DITECH Universalflansch
- DVGW-geprüft
- Durchflussleistung 1,7 m³/h
- Kapazität 0,9 mol
- Trinkwasser max. 30 °C
- Betriebsdruck max. 7 bar
- Salzvorrat 40 kg

Art.-Nr. DT3625

Weiches Wasser durch Komfortkalkschutz – die DITECH Pendelenthärtungsanlage entfernt mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren den Kalk aus dem Wasser.

Das weiche Wasser der DITECH Pendelenthärtungsanlagen verhindert Kalkablagerungen auf Armaturen, Fliesen und Glasoberflächen. Auch an den Innenwänden der Wasserleitungen kann sich so kein Kalk mehr festsetzen. Die kompakte Enthärtungsanlage reduziert Energiekosten, Wasch- und Reinigungsmittel und die komplette Installation wird langfristig vor schädlichen Kalkablagerungen geschützt. Teure Reparaturen können so vermieden werden und der Geschmack des Trinkwasser verbessert sich spürbar.

Mikroprozessorgesteuerte Enthärtungsanlage zur Erzeugung von Weichwasser mit manuell einstellbarem Verschneideventil und automatischer Entkeimung. Durch die Bauweise als Kompaktanlage mit zwei Harzbehältern erfolgt eine kontinuierliche Versorgung mit enthärtetem Wasser.



PASSENDER ANSCHLUSSFLANSCH UND ADAPTER

DITECH bietet für die DITECH-Enthärtungsanlagen perfekt passende und hochwertig verarbeitete Anschlussflansche, Adapter und Anschlusssets in verschiedenen Nennweiten und mit unterschiedlichen Verschraubungen.

Diese Artikel finden Sie in unserem DITECH-Katalog Technik & Preis oder unter: www.ditech-haustechnik.de

DITECH ENTHÄRTUNGSANLAGE MIT SMART STEUERUNG

DITECH Enthärtungsanlage das Basismodell mit Smart Steuerung

- Halbautomatische, einfache Inbetriebnahme
- Flexible Einbaumöglichkeiten
- Verbindungssicherer Anschluss durch neues Stecksystem
- Spürbar weiches Wasser für schönes Haar und schöne Haut
- Kompaktes Design
- Internetgestützt, steuerbar via App
- Benutzerfreundliche Bedienung über Farb-Display
- Beleuchteter Salzbehälter
- Moderne Sparbesatzung
- Schützt die Hausinstallation
- Passt auf den DITECH Universalflansch
- DVGW-geprüft
- Inklusive Ablauftrichter

Art.-Nr. DT3630

Effiziente Entkalkung mit moderner Internettechnologie

– die DITECH Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung entfernt mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren den Kalk aus dem Wasser. Durch eine einfache Inbetriebnahme und flexible Einbaumöglichkeiten sorgt die Enthärtungsanlage von DITECH für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung. Die Bedienung ist benutzerfreundlich und über einen Farb-Display und via App steuerbar. Ein beleuchteter Salzbehälter garantiert einfaches Handling und eine moderne Sparbesatzung reduziert Salzkosten und sorgt für effiziente Regeneration und optimalen Schutz der Enthärtungsanlage.



DITECH Enthärtungsanlage das Komfortmodell mit Smart Steuerung und Anschluss für Rückspülfilter mit integriertem Leckageschutz DITECH L

Art.-Nr. DT3634



DITECH Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung und Anschlussmöglichkeit für Rückspülfilter

Art.-Nr. DT3632





WASSERFILTER IHRE VORTEILE

Zuverlässig gefiltertes Trinkwasser sorgt im Haus jederzeit für unbeschwerten Wasser-Genuss. Der Trinkwasserfilter wird direkt hinter dem Wasserzähler montiert und filtert Rost, Sand oder andere Partikel aus dem Wasser. Für Neubauten ist der Einbau eines Trinkwasserfilters nach DIN 1988 sogar bereits gesetzlich vorgeschrieben. Entdecken Sie die Vorteile:

Verbesserte Wasserqualität: Die Filtertechnologie von DITECH entfernt effektiv Verunreinigungen wie Sedimente, Rostpartikel, Chlor, Schwermetalle und andere Schadstoffe aus dem Wasser. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Qualität des Trinkwassers, macht es sicherer und verbessert den Geschmack.

Schutz von Leitungen und Haushaltsgeräten: Durch die Entfernung von Verunreinigungen trägt der DITECH Wasserfilter dazu bei, die Lebensdauer von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kaffeemaschinen und Wasserkochern zu verlängern. Verunreinigungen, die sich sonst in diesen Geräten ablagern und ihre Leistung beeinträchtigen könnten, werden effektiv reduziert. Auch in den Wasserleitungen wird Korrosion damit vorgebeugt.

Umfassendes Wassermanagement & Wartungsfreundlichkeit: Die DITECH Wasserfilter sind in Kombination mit dem Leckageschutzmodul und der Enthärtungsanlage Teil eines umfassenden Wassermanagementsystems. Dieses System überwacht den Wasserdruck und den optimalen Härtegrad, was zu einer effizienten und wartungsarmen Lösung führt. Bei der automatischen Rückspülfunktion ist sogar der Filterwechsel überflüssig, was zusätzlich Zeit und Kosten spart.

DITECH FILTERTECHNIK

Der **Wasserdruck ist einstellbar**.

Eine **Wartungsabspernung** ist integriert.

Dank **intuitiver Bedienung** sind Montage und Wartung schnell und einfach durchführbar.

Einfache und flexible Installation durch **360° drehbaren Anschlussflansch**

Jederzeit **nachrüstbar** durch flexible Anschlusstechnik

Problemlose Kombination verschiedener Geräte dank **Baukastenprinzip**

Die DITECH-Filtermodelle bieten einen **verlässlichen und sicheren Trinkwasserschutz für die Hauswasserinstallation**. Eine integrierte Wartungsabspernung ist in allen vier Filtersystemen Standard. Bei den rückspülbaren Filtern erfolgt die Reinigung der Edelstahl-Filterelemente halbautomatisch. Die DITECH Rückspülautomatik bietet die Möglichkeit, aus einem halbautomatischen DITECH Rückspülfilter einen vollautomatischen Rückspülfilter zu machen – und das ganz ohne Werkzeug. Vormontierte und um 360° drehbare Anschlüsse sorgen für eine komfortable Montage der Filtertechnik. Je nach Rohrdimension sind unterschiedliche Verschraubungen erhältlich. Die Filtergeräte sind mit einer Wartungsanzeige ausgestattet, Modelle mit Druckminderer zusätzlich mit einem Manometer.


Anschlussflansch
um 360° drehbar

Druckminderer



Halbautomatischer
Rückspülvorgang
der Edelstahl-Filter-
elemente

Integrierte
Abspernung für
Wartungsarbeiten



Manometer und
Wartungsanzeige



DITECH HWS
mit Rückspül-
automatik



UNSER DITECH-SORTIMENT



DITECH Hauswasserstation
Art.-Nr. DT3601



DITECH Hauswasserstation
mit Adapter auf Leckageschutzmodul
und DITECH Universalflansch
Art.-Nr. DT3602



DITECH Hauswasserstation max
Art.-Nr. DT3603



DITECH Rückspülfilter
Art.-Nr. DT3604



DITECH Rückspülfilter
mit Adapter auf Leckageschutzmodul
Art.-Nr. DT3606



DITECH Rückspülfilter max
Art.-Nr. DT3605

DITECH FILTERZUBEHÖR

Wir bieten reichhaltiges Zubehör für unsere Filtersysteme.
Dieses finden Sie in unserem DITECH-Katalog Technik & Preis
oder unter: www.ditech-haustechnik.de



DITECH Wechselfilter
mit Wartungsanzeige und Absperrung
Art.-Nr. DT3608

DITECH Wechselfilter
mit Druckminderer,
Wartungsanzeige und Absperrung
Art.-Nr. DT3607



DITECH Rückspülfilter TRIO
mit Druckminderer und Leckageschutz
Art.-Nr. DT3642



HYGIENESPÜLBOX IHRE VORTEILE

Bei Stillstand oder geringem Wasseraustausch in Leitungen sowie Betriebstemperaturen zwischen 25 °C und 55 °C wird die Vermehrung gefährlicher Keime und Bakterien im Trinkwasser begünstigt — hier kann eine unsichtbare Gefährdung für Ihre Gesundheit bestehen. Das kann beispielsweise Ihr Ferienhaus, eine Wochenendwohnung oder aber ein selten genutzter Leitungsstrang bei Ihnen Zuhause sein. Die Hygiene-Spülbox von DITECH bietet hierfür eine optimale Lösung.

Nachhaltiger Schutz vor Keimen: Die kompakte Hygiene-Spülbox kann als Einzelgerät oder als Duo (warm/kalt) an Waschtischen, Küchenspülen oder direkt vor Entnahmestellen ohne viel Aufwand installiert werden. Die smarte Box misst Temperatur, Durchfluss und Druck und löst bedarfsgerecht über Stagnationszeit oder Wassertemperatur eine Spülung aus. Sie ist gleichermaßen für Neubauten oder zum Nachrüsten im Bestand geeignet.

Bequeme Steuerung per App: Die Hygiene-Spülbox ist WLAN-fähig und kann online via App bedient werden. Sie haben Zugriff auf Spülintervalle, eingestellte Temperaturen, Anzahl/Zeit der Spülungen etc. Die USB-C Schnittstelle bietet die Möglichkeit, Daten im html-Format zu exportieren und auf einen USB-Stick zu speichern.

Auf der sicheren Seite: Sehr wichtig zu wissen: Wer die Trinkwasseranlage betreibt, ist auch verantwortlich! Die Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs einer Trinkwasseranlage ist eine sogenannte Betreiberpflicht. Mit der Hygiene-Spülbox sind sowohl die Betreiber als auch die Bewohner auf der sicheren Seite: Die Vermehrung unerwünschter Keime, wie Legionellen o.ä. wird nachhaltig vermieden, die Trinkwasserverordnung jederzeit eingehalten.

Erhöhte Wasserqualität: Durch die Reinigung der Leitungen wird die Wasserqualität verbessert, da Ablagerungen und Verunreinigungen entfernt werden. Dies führt zu sauberem und klarem Wasser, das angenehm zu verwenden ist.

Verlängerung der Lebensdauer der Installation: Eine regelmäßige Spülung der Wasserleitung kann dazu beitragen, Ablagerungen und Korrosion zu verhindern, die die Lebensdauer der Rohre verkürzen könnten. Dies reduziert die Notwendigkeit von Reparaturen und Austauschmaßnahmen.

Gesundheitsvorteile: Sauberes und hygienisches Wasser ist entscheidend für die Gesundheit der Bewohner eines Hauses. Eine Hygienespülbox trägt dazu bei, die Wasserqualität zu verbessern und das Risiko von Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden können, zu verringern.



DITECH HYGIENESPÜLBOX

DITECH Hygienespülbox

- misst Temperatur, Durchfluss und Druck
- Auslösung einer Spülung (bedarfsgerecht über Stagnationszeit oder Wassertemperatur)
- integriertes WLAN
- Steuerung und Kontrolle via DITECH App
- Betrieb wahlweise online oder offline (Statistiken und Protokolle abrufbar)
- USB-C-Schnittstelle (Anschluss USB-Stick zum Speichern möglich)
- Push-Benachrichtigungen im Online-Modus
- für Neubauten und zum Nachrüsten im Bestand geeignet
- einfache Montage dank Wandhalterung
- Abflussschläuche mit Steckverbindung
- Batteriebetrieb, Netzteilbetrieb optional
- Installation als Einzelgerät oder als Duo (warm/kalt)

Art.-Nr. DT3638

DITECH Hygienespülbox, Spülstation zur Stagnationsprävention für die Hygiene des Trinkwassers, WLAN-fähig; Flexibel sicher und schnell einsetzbar im Bestand! Mit Smart Steuerung

Die DITECH Hygienespülbox mit integriertem WLAN ist die unkomplizierte und preiswerte Lösung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasserinstallation. Die Armatur kann an Waschtischen und -plätzen, Küchenspülen sowie in gewerblichen und kleinen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Sie wird ohne großen Aufwand installiert, überwacht den Installationsbereich und löst dort bedarfsgerechte Spülungen auf Basis der eingestellten Stagnationszeit oder Wassertemperatur aus. Spülvolumen, Temperatur- und Druckmessungen werden protokolliert, sind via DITECH App jederzeit abrufbar und können im html-Format exportiert und auf einen USB-Stick gespeichert werden.

DITECH Hygienespülbox
Art.-Nr. DT3638



DITECH Anschluss-Set, Siphon
Art.-Nr. DT3639



DITECH Anschluss-Set, Abwasser DN 40
Art.-Nr. DT3640



DITECH Anschluss-Set, 2 Boxen
Art.-Nr. DT3641



„WASSER IST DER
URSPRUNG VON ALLEM.“

Thales von Milet

DITECH – INNOVATIVE TECHNIK

IHRE DITECH-VORTEILE:

- + SCHNELLE LIEFERUNG
- + 5-JAHRE GARANTIE*
- + RUND-UM-SERVICE
- + TOP-MARKENHERSTELLER

Modernste Technologien, Qualitäts-Markenprodukte und faire Preise: Die Marke DITECH steht mit seinen Top-Markenherstellern für hohe Qualität, Planungssicherheit und Service rund um die Uhr.

Mit DITECH profitieren Sie von innovativer Haustechnik in Verbindung mit nachhaltigen Produktlösungen und effizienter Montage.

Mehr Informationen zu DITECH finden unter
www.ditech-haustechnik.de



* Die DITECH-Garantiebestimmungen finden Sie auf der Umschlagrückseite und unter www.ditech-haustechnik.de



IMMER GUT INFORMIERT
ZU MODERNER HAUSTECHNIK

Die moderne und umweltfreundliche DITECH Haustechnik versorgt das Zuhause zuverlässig mit Wasser, Gas und Wärme. Hochwertig verarbeitet und mit modernster Technik kombiniert garantiert DITECH ein sicheres Wohngefühl und schont die Umwelt durch einen sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Das umfangreiche DITECH Sortiment beinhaltet vieles von der notwendigen Kleinarmatur im Installationsalltag eines Heizungskellers, über komplette Montagesysteme bis hin zum smarten Leckageschutz. Auch effiziente Rohrisolierungen und besonders leistungsfähige Speicher, Pumpen, Fußbodenheizungen und Enthärtungsanlagen finden sich im DITECH Produktsortiment.

www.ditech-haustechnik.de

Die DITECH Homepage ist rund um die Uhr für Sie da. Unsere Online-Leistungen:

- Detaillierte Produktdatenbank
- Download von Katalog und Broschüren
- Kontaktadressen
- Endverbraucherbereich mit weiterführenden Links
- Infos zu Förderprogrammen



DITECH Profi-Katalog und Fachbroschüren zum Download unter www.ditech-haustechnik.de



* DITECH verspricht 5 Jahre Garantie auf alle Produkte, sofern durch Rechnung ein sach- und fachgerechter Einbau durch einen Sanitär-Fachbetrieb nachgewiesen wird. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel werden kostenlos instandgesetzt und Ersatzteile kostenlos geliefert. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Übernahme von Montage- oder Servicekosten. Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile, Schmutzeinspülungen, Kalkablagerungen und Abweichungen, die keinen Einfluss auf den Gebrauchswert des Produktes haben sowie Reinigungs- und Bedienungsfehler. Darüber hinaus gewährt DITECH für ausgewählte Speichertypen 7 bis 10 Jahre Garantie. Elektronische Bauteile sind von der Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die ausführlichen DITECH-Garantiebestimmungen finden Sie online unter www.ditech-haustechnik.de. DITECH – eine Marke und Serie der Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, D-55116 Mainz · Technische Änderungen, Modell- oder Farbabweichungen, Satz- oder Druckfehler vorbehalten · Konzept & Gestaltung: www.aldente-neo.de · Gültig bis 31.12.2025.